Webserver-Zugang unter Linux

Linux-Anwender haben mehrere auf SSH (Secure Shell) basierende Möglichkeiten, auf den Webserver zuzugreifen.

benötigte Informationen

```
  Rechnername:  IHRE_URL (z.B.: www.abc.uni-freiburg.de)
  Datenbereich: /www/IHRE_URL (z.B.: /www/www.abc.uni-freiburg.de)
  UserID:       Ihre UserID auf IHRE_URL (z.B.: wsabc)
```

Beispiele

ssh - interaktives Einloggen

```
  ssh wsabc@www.abc.uni-freiburg.de
  cd /www/www.abc.uni-freiburg.de/htdocs
```

scp - secure copy

```
  scp
wsabc@www.abc.uni-freiburg.de:/www/www.abc.uni-freiburg.de/htdocs/x.txt /tmp
  scp /tmp/y.txt
wsabc@www.abc.uni-freiburg.de:/www/www.abc.uni-freiburg.de/htdocs
```

sshfs - mount eines filesystems über ssh

```
  mkdir abc
  sshfs wsabc@www.abc.uni-freiburg.de:/www/www.abc.uni-freiburg.de/htdocs
abc
  cd abc
```

andere

```
  rsync, sftp, filezilla,... siehe jeweilige Online-Manuals
```

Linux - Artikelübersicht, Netz - Artikelübersicht, Server - Artikelübersicht

From:
http://wiki.uni-freiburg.de/rz/ - **RZ**

Permanent link:
http://wiki.uni-freiburg.de/rz/doku.php?id=webserver_linux

Last update: **2021/02/20 17:49**