

Projekte aus der Forschungsdatenbank mittels PHP einbinden (Besonderheit, da Parameterauswertung)

Die Besonderheit bei der Einbindung von Projekten ist, dass der URL-Parameter `projectId` ausgewertet werden muss.

Dies geschieht im untenstehenden Beispiel durch Weitergabe an den Parameter `Lfdnr` an die Forschungsdatenbank.

```
if (isset($_REQUEST['projectId'])) {  
    $fdb->setFDBParameter('Lfdnr', $_REQUEST['projectId']);  
}
```

Durch Übergabe dieses Parameters wird die Forschungsdatenbank angewiesen nur dieses eine Projekt auszugeben. Sofern nur ein Projekt im XML vorhanden ist, zeigt das XSLT-Stylesheet dann die ausführliche Darstellung des Projektes an.

Zusätzlich wird am Ende noch ein Link ausgegeben, der es ermöglicht zur Liste aller Projekte zurückzuspringen.

[fdb-ira-projects.php](#)

```
<!-- start FDB Code -->  
<!-- We include the minified jquery for the fancy javascripts -->  
<script type="text/javascript"  
src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js">  
</script>  
  
<?php  
    # Alle Fehler zurueckmelden  
    error_reporting(E_ALL);  
  
    # nicht fuer den Produktionsbetrieb, Fehler anzeigen  
    ini_set('display_errors',1);  
  
    # Bibliothek laden  
    require_once('../fdb/php/lib/fdb.class.php');  
  
    # FDB-Klasse initialisieren  
    $fdb = new  
de\uni_freiburg\tf\fdb\FDB('../fdb/xsl/forschdb_utf8_chermann.xsl');  
  
    # Parameter fuer FDB festlegen  
    # Kostenstelle definieren  
    $fdb->setFDBParameter('Kostenstelle', '110113');  
    $fdb->setFDBParameter('Dokumentart', 'Projekt');
```

```
# So koennen die aktuell gesetzten Parameter ausgegeben werden
# var_dump($fdb->getFDBParameters());

# Wenn Parameter projectId uebergeben, dann nur dieses eine Projekt
ausgeben
if (isset($_REQUEST['projectId'])) {
    $fdb->setFDBParameter('Lfdnr',$_REQUEST['projectId']);
}

# Keine nach oben links anzeigen
$fdb->setXsltParameter('enable_totop_backlink','false');

# Sprache anpassen, abhaengig von dem Parameter lang in der session
# Array zur Uebersetzung von $_SESSION['lang'] (DE,EN) in die
Kuerzel, die das XSL erwartet (D,E)
$langArray = array(
    'EN' => 'E',
    'DE' => 'D'
);
if (isset($_SESSION['lang']) && in_array($_SESSION['lang'],
array_keys($langArray))) {
    # Sprache setzen
    $fdb->setXsltParameter("language",
$langArray[$_SESSION['lang']]);
} else {
    # fuer den Fall, dass die Sprache nicht bekannt ist, Standard-
Sprache (Deutsch) waehlen
    $fdb->setXsltParameter("language", "D");
}

# 24h * 30 Tage
$cacheLifetime = 24 * 60 * 60 * 30;

# Cache nur neu schreiben, wenn er ungueltig ist
$fdb->writeCacheFileIfCacheExpired($cacheLifetime);

# Cache in die Ausgabe einbinden
$fdb->includeCacheInOutput();

?>

<br clear="all" />
<br />
<?php
    # Wenn Parameter projectId uebergeben, dann Zurueck-Link anzeigen
    if (isset($_REQUEST['projectId'])) {
        if (isset($_SESSION['lang']) && $_SESSION['lang'] == "EN") {
            ?><a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">Back to the
list</a><?php
```

```
    } else {  
        ?><a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">Zur&uuml;ck zur  
Projekt-Liste</a><?php  
    }  
}  
  
?>  
<!-- end FDB Code -->
```

[php, techniker, tf-infoportal](#)

From:

<https://wiki.uni-freiburg.de/tf-infoportal/> - **Entwicklungs-Wiki für das Infoportal der Technischen Fakultät**

Permanent link:

<https://wiki.uni-freiburg.de/tf-infoportal/doku.php?id=tf-infoportal:dokumentation:php:php-bibliothek-nutzung-projekte> 

Last update: **2012/08/02 12:31**